



GM-AP



GM-AV



AL-HR

CARACTÉRISTIQUES

- Grampillon plat pour les lignes non mobiles.
- Grampillon en forme de «L» pour les lignes mobiles ou de végétation.
- Crochet à oeillet ouverte pour la fixation de fils et de treillis sur des poteaux en bois.
- Très résistants aux intempéries et aux conditions climatiques défavorables.
- Installation facile.

1. GAMME

ITEM	CODE	PHOTO	DESCRIPTION	MATÉRIAU	REVÊTEMENT
1	GM-AP		Grampillon plat		
2	GM-AV		Grampillon, en forme de "L"	 Acier	 Atlantis C3-H
3	AL-HR		Crochet à oeillet ouverte		

2. DONNÉES D'INSTALLATION

2.1 GM-AP Grappillon plat



Matériau



Acier

Revêtement




Atlantis C3-H

Données d'installation

CODE	ød [mm]	L [mm]
GMAP35	3,4 (18)	35
GMAP50	3,85 (19)	50

DESSIN



2.2 GM-AV Grappillon, en forme de "L"



Matériau



Acier

Revêtement




Atlantis C3-H

Données d'installation

CODE	ød [mm]	L [mm]	B [mm]
GMAV35	3,4 (18)	35	23

DESSIN



2.3 AL-HR

Crochet à oeillet rouverte



Matériau



Acier

Revêtement



Atlantis C3-H

Données d'installation

CODE	MESURE [mm] ($\varnothing d \times L1 \times b$)	$\varnothing d$ [mm]	L1 [mm]	b [mm]	L2 [mm]	$\varnothing D$ [mm]
ALHR21090	5,6 x 60 x 25	5,6	60	25	38	4,4

DESSIN

