



TA-TU



TA-TF

CARACTERÍSTICAS

- Elementos fáciles y rápidos de instalar.
- Reutilizables.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Compatibles con los alambres más utilizados.
- Variedad de formatos.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	TA-TU		Tensor universal dos canales Diámetros alambre: 1,4 ÷ 2,2 1,8 ÷ 3,2 3,3 ÷ 4,2	
2	TA-TF		Tensor final de línea Diámetros alambre: 1,8 ÷ 3,2	

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 TA-TU Tensor universal dos canales

				Material
				 Zamak
Datos de Instalación				
CÓDIGO	FOTO	Diámetros alambre [mm]	Carga límite [kg]	Llaves destensado*
TATU01		1,4 ÷ 2,2 (0,06" ÷ 0,09" / 17 SWG ÷ 14 SWG)	300	✓
TATU02		1,8 ÷ 3,2 (0,07" ÷ 0,13" / 15 SWG ÷ 10 SWG)	400	✗
TATU03		3,3 ÷ 4,2 (0,13" ÷ 0,17" / 10 SWG ÷ 7 1/2 SWG)	600	✓

*Incluyen 5 llaves destensoras sin mango

2.2 TA-TF Tensor final de línea

				Material
				 Zamak
Datos de Instalación				
CÓDIGO		Diámetros alambre [mm]	Carga límite [kg]	Llaves destensado*
TATF02		1,8 ÷ 3,2 (0,07" ÷ 0,13" / 15 SWG ÷ 10 SWG)	400	✗