

TA-TU



TA-TF

CARACTÉRISTIQUES

- Facile et rapide à installer.
- Réutilisable.
- Haute résistance aux intempéries.
- Compatible avec les fils les plus couramment utilisés.
- Variété de formats.

EXEMPLES D'APPLICATION





1.GAMME

ITEM	CODE	PHOTO	DESCRIPTION	MATÉRIAU
1	TA-TU		Tendeur universel deux canaux Diamètre des fils: 1,4 ÷ 2,2 1,8 ÷ 3,2 3,3 ÷ 4,2	
2	TA-TF		Tendeur d'extrémité Diamètre des fils: 1,8 ÷ 3,2	

2. DONNÉES D'INSTALLATION

2.1 TA-TU

Tendeur universel deux canaux

				Matériau
				
				Zamak
Données d'installation				
CODE	PHOTO	Diamètre des fils [mm]	Charge limite [kg]	Clés de détensionner *
TATU01		1,4 ÷ 2,2 (0,06" ÷ 0,09" / 17 SWG ÷ 14 SWG)	300	✓
TATU02		1,8 ÷ 3,2 (0,07" ÷ 0,13" / 15 SWG ÷ 10 SWG)	400	✗
TATU03		3,3 ÷ 4,2 (0,13" ÷ 0,17" / 10 SWG ÷ 7 1/2 SWG)	600	✓

* Y compris 5 clés de détensionner sans poignée

2.2 TA-TF

Tendeur d'extrémité

				Matériau
				
				Zamak
Données d'installation				
CODE	Diamètre des fils [mm]	Charge limite [kg]	Clés de détensionner *	
TATF02	1,8 ÷ 3,2 (0,07" ÷ 0,13" / 15 SWG ÷ 10 SWG)	400	✗	